

**ERFAHRE
DEN UNTERSCHIED**



Bordwand schwenkbar



Aufsatz+ Bordwand
abklappbar



Rampen ausziehbar



H-Gestell mit Gitter



Alu-/Stahl-Aufsätze



ausziehbare
Seitenbegrenzung



Schippe
(Bordwanderhöhung vorn)



Anbinderinge am
Abschlussprofil



Verriegelung für
abgeklappte Bordwand



E-Hydraulik inkl. Funk



Sörling-Klappe



Planeverdeck

Sehen Sie sich in unserem Sortiment um...

...wir bieten Anhänger in vielen verschiedenen Variationen an. Werfen Sie einen Blick in unser breites Anhängerprogramm. Wir realisieren auch Ihre Wünsche.



MÜNZ Qualität - die Marke mit den **M** **M** **M**
patent exklusiv standard



Robert-Bosch-Straße 13-17
72124 Pliezhausen
Telefon: +49 (0) 7127/9799-0
Telefax: +49 (0) 7127/9799-29
info@muenz-anhaenger.de
www.muenz-anhaenger.de

- PKW- Anhänger
- LKW- Anhänger
- Landwirt. Anhänger

- LKW-Aufbauten
- Spezialanhänger
- Reparaturen, TÜV

**ERFAHRE
DEN UNTERSCHIED**



Dreiseiten-Absenkkipper Light

Flexibel
Robust
Innovativ

M patent



...FÜR MACHER SEIT 1928

ERFAHRE DEN UNTERSCHIED

Dreiseiten-Absenkkipper Light TDK-L patentiert

M
patent



Zugdeichsel gerade

Ob ein Einsatz im Garten- und Landschaftsbau, im Tief- bzw. Straßenbau oder im kommunalen Bereich, unsere Anhänger sind optimal für vielfältige Einsätze konzipiert. Der TDK-L (Light) ist ein vielfältiger, flexibler Tandem-Dreiseiten-Absenkkipper-Light. Schüttguttransporte und Maschinentransporte in einem Fahrzeug.

Der TDK-L (Light) wurde durch seine Breitbereifung und höhere Bodenfreiheit speziell für die Anforderungen im Gelände ausgerichtet.

Er transportiert Schüttgüter nicht nur wie ein klassischer Dreiseitenkipper, sondern kann die Pritsche nach hinten auf die Fahrbahn absenken - für einfache, schnelle und sichere Transporte. Anstelle einer breiten Auffahrrampe verfügt er über kleine Einschubrampen mit 29 kg.

Der Fahrgestellkipprahmen und die Kipperpritsche sind aus hochwertigem Stahl zu einer stabilen Schweißkonstruktion zusammengefügt. Hochwertige Achsen namhafter Hersteller in Verbindung mit Bereifung aus Erstausratterqualität geben optimale Fahrsicherheit auf der Straße, als auch im Gelände. Die Kipphydraulik ist großzügig dimensioniert ausgelegt und bietet so in allen Kipp Situationen ausreichend Reserven, sowie schnelles, gefahrloses Kippen.



Rampe
schwenk-/pendel-/abklappbar,
1-teilig und 2-teilig
Bordwände abklappbar und
pendelbar



Heckstütze



Anbinde
versenkt

Vorteile für das System

- das System ermöglicht einfaches, schnelles und kostengünstiges Verladen
- ergonomisches und sicheres Verladen durch 29 kg Leichtrampen
- durch das Absenken der Pritsche, wird beim Verladen nur ein Verladewinkel überquert, somit können Maschinen mit wenig Bodenfreiheit transportiert werden
- große Bereifung und niedrige Plattform
- durch die hochgelagerte Rückwand können auch große Güter durch Pendeln der Rückwand abgekippt werden
- Serienmäßige Deichselverstellung
- zeitsparendes, kostenreduziertes Transportieren
- Transportflexibilität und hohe Nutzlast
- Heckstützen können bei der Fahrt in abgeklapptem Zustand belassen werden
- Rampen stufenlos verstellbar mit Münz easy-lock Verriegelung und vieles mehr...

Serienmäßige Ausführung

- Stabiler Fahrzeugrahmen und Pritsche aus hochwertigem Feinkornstahl
- 2 Gang Getriebestützwinde mit großer Bodenpatte
- S-Nocken-Trommelbremse namhafter Hersteller
- liegende hydraulische Deichselverstellung
- Feinkornstahlboden aus einer Stahlplatte
- Stahlbordwände
- Vorderwand fest
- eingelassene Anbindeeringe 6 pro Seite
- Bordwandfedern (Edelstahl)
- Bordwandhöhe 400 mm
- Zentralverriegelung seitlich
- Eckkrungen hinten abnehmbar
- Rahmen, Pritsche und Bordwände feuerverzinkt - auf Wunsch Bordwände zusätzlich im Ral-Ton lackiert

Sonderausführung

- Schwenkbare Bordwand
- 29 kg Leichtrampen
- Überfahrrampen (Überladen auf LKW)
- Ersatzrad, Ersatzrad mit Halterung
- Bordwandhöhe 500 mm
- Aufsätze aus Stahl- oder Alubordwand
- Stahlgitteraufsatz vorn
- H-Gestell
- Hardoxboden
- hydraulische Seilwinde
- Absenktechnik elektr.- hydraulisch + Funk
- Schwenkbare Zugöse 40mm-50mm
- gerade Zugdeichsel mit K80 (40km/h)
- Heckstütze
- Aufstiegsstritt
- Auslegeketten
- Antirutschseil
- Werkzeugkasten
- Sörling Klappe
- Pneumatische Rampe klappbar auf 1600 mm
- Alurampen entfallen, schwenk-/pendel-/ abklappbar
- Beleuchtungsgatter
- LED Beleuchtung und vieles mehr...



Typ	Gesamtlast	Nutzlast ca.	Pritsche ca. (L/B/H)	Räder
TDK-L 10.5	10.500 kg	7.250 kg	5000/2200/400 5000/2420/400	235/75 R 17,5 235/75 R 17,5
TDK-L 12.0	12.000 kg	8.600 kg 8.500 kg	5000/2420/400 5500/2420/400	385/55 R 19,5 385/55 R 19,5
TDK-L 14.0	14.000 kg	10.300 kg 10.200 kg	5000/2420/400 5500/2420/400	385/55 R 19,5 385/55 R 19,5

• Konstruktions- und Ausstattungsänderungen vorbehalten

Standard
Bordwand schwenk-
und abklappbar
+ 29 kg Rampen



Optional
Sörling hydraulisch
abklappbar
+ 29 kg Rampen



Optional
MP-Rampe
pneumatische Rampe
schwenk-/pendel-/abklappbar



NEU